

COMPARATIVA PULSADORES



Control de Accesos

Hoffen



Pulsadores de salida (REX) excelente terminación, ideal para sistemas de control de accesos.

Contamos con una amplia variedad de modelos que se adaptan a todo tipo de arquitecturas y superficies. Pulsadores mecánicos, infrarrojos sin contacto y de activación a distancia como el Control Remoto **IN-RID.**



Modelos	ES305A	ES308	ES312	ES703	Golpe de Puño
Imagen					
Características	Para Embutir. Compatible con caja de luz estándar.	Infrarrojo por proximidad. Para embutir. Apto Exterior (IP55). Compatible con caja de luz estándar.	De aplicar.	De Aplicar. Pulsador de emergencia.	Con o sin retención.
Dimensiones (en mm)	115 x 70 x 20	115 x 70 x 29	80 x 30 x 24	86 x 86 x 52	71 x 66 x 80
Estructura	Panel de Aluminio. Botón de Acero.	Panel de Acero Inoxidable. Botón de Acero.	Panel de Aleación. Botón de Acero. Terminación Niquelada.	Plástico ignífugo Vidrio	Plástico ignífugo Vidrio
Alimentación	3A / 36 VDC	12-24V / 3A	3A / 36 VDC	3A / 36 VDC	-
Temperatura de Funcionamiento	-30° ~ 60°	-20° ~ 55°	-20° ~ 50°	-10° ~ 55°	-
Contacto de Salida	NA/NC	NA/NC	NA	NA/NC	NA/NC

Recuerde que tenemos una amplia línea de cerraduras y accesorios para complementar su instalación, puede visualizar los productos siguiendo el link:

[Cerraduras Electromagnéticas](#)

[Cerradura de Perno](#)

[Herrajes](#)

[Pestillos](#)

[Accesorios](#)

> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.



www.intelektron.com - Tel.: +54 (11) 2205-9000