

ProxPoint Plus



Control de Accesos

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 125 KHz

HID

El lector ProxPoint Plus 6005 de HID Global combina múltiples opciones de configuración con un diseño atractivo, discreto y un precio económico. Sus componentes electrónicos encapsulados de manera segura son ideales para usos en interiores y exteriores.

Combina múltiples opciones de configuración con un atractivo y discreto diseño y un precio económico. Sus seguros equipos electrónicos son ideales tanto para interior como para exterior.

- **El pequeño lector de bajo costo presenta un indicador acústico y un LED multicolor que puede ser controlado localmente o a distancia.**
- **El lector puede ser utilizado tanto en interior como en exterior.**
- **Cable estándar 45 cm**
- **Las carcasas de la colección de diseño están disponibles en negro y gris.**

Características:

- **Presenta un indicador acústico y un LED multicolor que pueden ser controlados localmente o a distancia.**
- **Proporciona diversas configuraciones de indicadores acústicos y LED dependiendo de las necesidades individuales.**
- **Puede leer tarjetas de HID con formatos de hasta 85 bits.**
- **Diseñada para instalar sobre metal sin alterar el alcance de lectura.**

- Disponible tanto con Wiegand como con Clock-and-Data (datos de banda magnética).
- Compatible con todos los sistemas de control de acceso estándares.
- Estético diseño disponible en dos modelos y en cuatro colores para conjuntar con cualquier decoración.
- Incluye manual de instalación multilingüe.

Especificaciones	
Dimensiones	7,96 x 4,3 x 1,68 cm.
Peso	75 g
Rango de Lectura	Tarjeta ProxCard II - hasta 7,6 cm Tarjeta ISOProx II - hasta 6,35 cm Tarjeta DuoProx II - hasta 6,35 cm Tarjetas inteligentes ISOProx/DuoProx II - hasta 6,35 cm Proximidad & Tarjeta MIFARE® - hasta 6,35 cm Tarjeta ProxCard Plus - hasta 2,5 cm Mando ProxKey III - hasta 3,8 cm Etiqueta MicroProx - hasta 5,1 cm *Depende de las condiciones de instalación.
Alimentación	5-16 V
Temperatura Operativa	-30° a 65° C
Frecuencia de Transmisión	125 kHz
Garantía	- HID: Garantía durante la vida útil del producto (a evaluar por el fabricante).

> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.

