

ProxPro II



Control de Accesos

FRECUENCIA DE TRANSMISION: 125 KHz

HID



El lector de proximidad ProxPro II de HID Global para controlar el acceso combina rendimiento, fiabilidad y facilidad de instalación en una carcasa de dos piezas impermeable y encapsulada.

Combina rendimiento, confianza, y facilidad de instalación en un espacio cerrado de dos piezas resistente al agua. Los usuarios internacionales apreciarán el manual de instalación multilingüe, bajo requerimiento de voltaje y flexibilidad de opciones de montaje.

- **Ideal para aplicaciones de medio-alcance.**
- **Disponible con Wiegand o interfaz de Reloj-y-Datos.**
- **Kit de montaje de cristal opcional disponible para montar el lector detrás de cristal.**
- **Lector cerrado ideal para uso interior y exterior.**
- **Disponible en negro, blanco, gris o beige.**
- **Alambre enrollado estándar de 45 cm**

Características

- **El diseño del lector de dos piezas permite una instalación sencilla.**
- **Proporciona alta fiabilidad, alcance de lectura consistente y bajo consumo de energía.**

- Las características incluyen LED multicolor y control interno o control albergado de LED y localizador.
- Se coloca directamente sobre metal con mínimo impacto en el rendimiento del alcance de lectura. El kit opcional permite montaje detrás de cristal.

Especificaciones	
Dimensiones	12.7 x 12.7 x 2.54 cm
Peso	385 g
Rango de Lectura	Tarjeta ProxCard II - hasta 22 cm Tarjeta ISOProx II - hasta 20 cm Tarjeta DuoProx II - hasta 20 cm Tarjeta Inteligente ISOProx - hasta 20 cm Tarjeta Inteligente DuoProx - hasta 20 cm Tarjeta de proximidad HID y MIFARE - hasta 20 cm Tarjeta ProxCard Plus - hasta 10 cm Llavero ProxKey III - hasta 10 cm Etiqueta MicroProx - hasta 11 cm *Depende de las condiciones de instalación.
Alimentación	5-16 VCC
Temperatura Operativa	-30° a 65° C
Frecuencia de Transmisión	125 kHz
Garantía	- HID: Garantía durante la vida útil del producto (a evaluar por el fabricante).

> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.

