

ThinLine II



Control de Accesos

FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 125 KHz

HID

El atractivo y discreto lector de tarjetas de proximidad de HID Global, ThinLine II, proporciona rendimiento y fiabilidad y se aloja en una carcasa impermeable y encapsulada de dos piezas.

- **Disponible con interfaz Wiegand o Reloj y datos.**
- **Lector integrado adecuado para uso en interiores o al aire libre.**
- **Referencias de base: 5395 (Wiegand), 5398 (Reloj y datos).**
- **Espiral de cable estándar de 45 cm**
- **Ofrece alta fiabilidad, un rango de lectura consistente y bajo consumo de energía.**
- **Las características incluyen LED multicolor y control interno o control host del LED y alarma sonora.**
- **Se monta directamente sobre metal con un impacto mínimo en el rendimiento de alcance de lectura.**
- **Diseño estético disponible en dos diseños de cubierta y cuatro colores para combinar con cualquier decoración.**
- **Incluye manual de instalación plurilingüe.**

Especificaciones	
Dimensiones	11,9 x 7,6 x 1,7 cm
Peso	94 g
Rango de Lectura	Tarjeta ProxCARD II - hasta 14 cm Tarjeta ISOProx II - hasta 12.7 cm Tarjeta DuoProx II - hasta 12,7 cm Tarjetas inteligentes ISO/DuoProx - hasta 12,7 cm Tarjeta de Proximidad & MIFARE - hasta 12,7 cm Tarjeta ProxCARD Plus - hasta 3,8 cm Llavero ProxKey III - hasta 5,1 cm Etiqueta Microprox - hasta 7,6 cm *Depende de las condiciones de instalación.
Alimentación	5-16 VCC
Temperatura Operativa	-30° a 65° C
Frecuencia de Transmisión	125 kHz
Garantía	- HID: Garantía durante la vida útil del producto (a evaluar por el fabricante).

> INTELKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.

